

MVM Menuisier CAPIso La fenêtre MVM



LES OUVERTURES

Les Fenêtres



Fenêtre à la française
1 vantail

Fenêtre à la française
2 vantaux

Fenêtre
soufflet



Fenêtre oscillo-battante
2 vantaux



Fenêtre oscillo-battante
1 vantail


Les Portes-Fenêtres



Porte-Fenêtre
1 ou 2 vantaux

Fenêtre ou Porte-Fenêtre
avec parties fixes


LES VITRAGES




24 mm - 4/16/4
Faiblement émissif avec gaz argon
Coefficient thermique Ug : 1.1 W/ m²K



28 mm - 10/14/4
Faiblement émissif avec gaz argon
Coefficient d'affaiblissement
acoustique jusqu'à 33dB
Coefficient thermique Ug : 1.1 W/ m²K



28 mm - 44.2/14/4
Faiblement émissif avec gaz argon
Retardateur d'effraction
Coefficient thermique Ug : 1.1 W/ m²K



36 mm - 4/12/4/12/4
Faiblement émissif avec gaz argon
Deux couches de gaz argon entre chaque lame de verre.
Isolation optimale
(option indisponible pour les fenêtres à ouvrant caché)
Coefficient thermique Ug : 0.7 W/ m²K

LA BICOLORATION

Vous hésitez entre deux couleurs ?

Pensez **BICOLORATION** !

Vous disposez ainsi de tout notre éventail de couleurs pour une intégration parfaite de vos menuiseries en façade.



Vue intérieure



Vue extérieure